

# MIA

## A1 Fast betäckning

RSK: 7035702

Material: ISO 185

Standard: EN-124

Antal/pall: 16st



Vikt per styck: 67kg

Belastningsklass: D400

Genomströmningsarea: 687cm<sup>2</sup>

### Beskrivning:

Komplett fast A1 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn  $\varnothing$ 400mm. Galler.



#### FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställes/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen "ligga" 5-10mm under övrig befintlig väg.

#### Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

#### För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja "vicka" i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.