

280-315 Fallskydd

RSK: 2357128

Material: SS-EN2343, syrafast stål

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 1kg

Packning: Nej

Antal/pall: 76st

Låsning: Skruv



Beskrivning:

Fallskydd avsett för betong- och plastbrunnar \varnothing 280-315mm. Öppningsmöjlighet för spolning. Installeras i befintliga brunnar för att förhindra fallolyckor, om brunnen skulle råka vara oskyddad. Uppfyller boverkets krav på barnsäkra brunnar.

Installation i plastbrunnar

För enkelt ner fallskyddet ner i brunnen och spänn ut skruvarna i brunnsväggen. Fallskyddet ska sitta vågrätt i brunn. Skruvarna måste vara ordentligt åtdragna och sitta 6-8mm in i brunnsväggen. **Verktyg som behövs:** Skiftnyckel/spärnyckel.



Installation i betongbrunnar

För enkelt ner fallskyddet ner i brunnen och spänn ut skruvarna i brunnsväggen så att fallskyddet blir sittande utan att trilla ner i brunnen. Borra sedan med ett 12mm borrar i de förberedda hållen bredvid skruvarna, alternativt borra precis över skruvarna. De borrade hålen skall vara minimum 10mm djupa. Roter sedan fallskyddet så att du kan spänna ut skruvarna i hålen. **Verktyg som behövs:** Skiftnyckel/spärnyckel, Slagbormmaskin, 12mm Betongborr

