

## 350-410 Fallskydd

**RSK:** 2357129

**Material:** SS-EN2343, syrafast stål

**Belastningsklass:** n/a

**Standard:** n/a

**Vikt per styck:** 2kg

**Packning:** Nej

**Antal/pall:** 72st

**Låsning:** Skruv




### Beskrivning:

Fallskydd avsett för betong- och plastbrunnar  $\varnothing$ 350-410mm. Öppningsmöjlighet för spolning. Installeras i befintliga brunnar för att förhindra falloolyckor, om brunnen skulle råka vara oskyddad. Uppfyller boverkets krav på barnsäkra brunnar.

### Installation i plastbrunnar

För enkelt ner fallskyddet ner i brunnen och spänn ut skruvarna i brunnsväggen. Fallskyddet ska sitta vågrätt i brunn. Skruvarna måste vara ordentligt åtdragna och sitta 6-8mm in i brunnsväggen. **Verktyg som behövs:** Skiftnyckel/spärnyckel.



### Installation i betongbrunnar

För enkelt ner fallskyddet ner i brunnen och spänn ut skruvarna i brunnsväggen så att fallskyddet blir sittande utan att trilla ner i brunnen. Borra sedan med ett 12mm borrhål i de förberedda hålen bredvid skruvarna, alternativt borra precis över skruvarna. De borrarade hålen skall vara minimum 10mm djupa. Roter sedan fallskyddet så att du kan spänna ut skruvarna i hålen. **Verktyg som behövs:** Skiftnyckel/spärnyckel, Slagborrmaskin, 12mm Betongborr

