

570-610 Fallskydd

RSK: 2357131

Material: SS-EN2343, syrafast stål

Belastningsklass: n/a

Standard: n/a

Vikt per styck: 5kg

Packning: Nej

Antal/pall: 16st

Maskstorlek: 92 x 92mm

Låsning: Skruv



Beskrivning:

Fallskydd avsett för betong- och plastbrunnar \varnothing 570-610mm. Installeras i befintliga brunnar för att förhindra falloolyckor, om brunnen skulle råka vara oskyddad. Uppfyller boverkets krav på barnsäkra brunnar.

Installation i plastbrunnar

För enkelt ner fallskyddet ner i brunnen och spänn ut skruvarna i brunnsväggen. Fallskyddet ska sitta vågrätt i brunn. Skruvarna måste vara ordentligt åtdragna och sitta 6-8mm in i brunnsväggen. *Verktyg som behövs: Skiftnyckel/spärnyckel.*



Installation i betongbrunnar

För enkelt ner fallskyddet ner i brunnen och spänn ut skruvarna i brunnsväggen så att fallskyddet blir sittande utan att trilla ner i brunnen. Borra sedan med ett 12mm borrar i de förberedda hålen bredvid skruvarna, alternativt borra precis över skruvarna. De borrarade hålen skall vara minimum 10mm djupa. Roter sedan fallskyddet så att du kan spänna ut skruvarna i hålen. *Verktyg som behövs: Skiftnyckel/spärnyckel, Slagbormmaskin, 12mm Betongborr*

