

MIA A640 Flytande Galler F900

RSK: 7037722

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: F900

Standard: EN124

Vikt per styck: 120kg

Packning: slit/dämpring, polyuretan

Antal/pall: 5st



Justeringsmån: $H_{\min}=20\text{mm}$, $H_{\max}=255\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: Låsarmar

Genomströmningsarea: 837cm²

Beskrivning:

Komplett rund, flytande, A640 betäckning i segjärn, avsedd för 640mm brunn. Galler med tre låsarmar och slit/dämpring i polyuretan. Finns även med extra locksäkring, för ytterligare säkerhet.



VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underliggjer.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.