

MIA-Tex N2

PRODUKTBLAD

MIA-Tex N2 är en NorGeoSpec certifierad, nålfiltad geotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering, skydd och dränering blir centralt. För allmänna konstruktioner rekommenderas en stensstorlek på 20-60mm mot fiberduk N2. Geotextilen blir användbar i exempelvis bygg- och vägkonstruktioner samt parkeringsytor. Se katalogen MIA geosynteter 1.1 för ytterligare vägledning avseende användning av olika fiberdukstyper.



| PARAMETER | TESTMETOD | ENHET | VÄRDE | TOLERANS |
|--|-----------------|----------------------|----------------|----------------|
| MEKANISKT | | | | |
| Vikt | EN ISO 9864 | gr/m ² | 135 | ±14 |
| Draghållfasthet (MD/CD) | EN ISO 10319 | kN/m | 9,6/12,5 | -0,9/-1,2 |
| Töjning vid max. styrka (MD/CD) | EN ISO 10319 | % | 49/49 | -9,8/-9,8 |
| Statiskt punkteringsmotstånd (CBR) | EN ISO 12236 | kN | 1,700 | -0,170 |
| Dynamisk perforationsmotstånd | EN ISO 13433 | mm | 30 | +6 |
| Energy absorption | NorGeoSpec 2012 | kN/m | 2,1 | ±0 |
| HYDRALISKT | | | | |
| Vattengenomtränglighet utan belastning | EN ISO 11058 | m/s | 0,070 | -0,021 |
| Karakteristisk öppningsstorlek | EN ISO 12956 | O ₉₀ (µm) | 85 | ±26 |
| HÅLLBARHET | | | | |
| Livslängd | - | | 25 år | |
| FÖRPACKNING | | | | |
| RSK-NUMMER | FÄRG | MÅTT | m ² | FÖRPACKNING |
| 2303128TE | Vit | 1x120 | 120 | 12 rullar/pkt |
| 2303129TE | Vit | 2x120 | 240 | 15 rullar/pkt |
| 2303130TE | Vit | 3x120 | 360 | 15 rullar/pkt |
| 2303131TE | Vit | 4x120 | 480 | 15 rullar/pkt |
| 2303132TE | Vit | 5x120 | 600 | 15 rullar/pkt |
| 2303133TE | Vit | 6x120 | 720 | 15 rullar/pkt |
| 2303134TE | Vit | 2x25 | 50 | 24 rullar/pall |

