

## MIA-**Tex N4**

## PRODUKTBLAD

MIA-**Tex N4** är en NorGeoSpec certifierad, nålfiltad geotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering, skydd och dränering blir centralt. För allmänna konstruktioner rekommenderas en stensstorlek på 200-500mm mot fiberduk N4. Geotextilen blir användbar i exempelvis bygg- och vägkonstruktioner, flygplatser samt parkeringsytor. Se katalogen MIA geosynteter 1.0 för ytterligare vägledning avseende användning av olika fiberdukstyper.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
<b>MEKANISKT</b>				
Vikt	EN ISO 9864	gr/m <sup>2</sup>	260	±26
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	20,6/23,7	-2,0/-2,3
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	52/52	-10,0/-10,0
Statiskt punkteringsmotstånd (CBR)	EN ISO 12236	kN	3,200	-0,320
Dynamisk perforationsmotstånd	EN ISO 13433	mm	18	+3
Energy absorption	NorGeoSpec 2012	kN/m	4,5	±0
<b>HYDRALISKT</b>				
Vattengenomtränglighet utan belastning	EN ISO 11058	m/s	0,035	-0,010
Karakteristisk öppningsstorlek	EN ISO 12956	O <sub>90</sub> (µm)	70	±21
<b>HÅLLBARHET</b>				
Livslängd	-		25 år	
<b>FÖRPACKNING</b>				
RSK-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m <sup>2</sup>	FÖRPACKNING
2303141 <sub>TE</sub>	Vit	4x120	480	11 rullar/pkt
2303142 <sub>TE</sub>	Vit	5x120	600	11 rullar/pkt
2303143 <sub>TE</sub>	Vit	6x120	720	11 rullar/pkt

