

## MIA-Tex N5

### PRODUKTBLAD

MIA-Tex N5 är en NorGeoSpec certifierad, nålfiltad geotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering, skydd och dränering blir centralt. För allmänna konstruktioner rekommenderas en stensstorlek på >500mm mot fiberduk N5. Geotextilen blir användbar i exempelvis bygg- och vägkonstruktioner, flygplatser samt parkeringsytor. Se katalogen MIA geosynteter 1.1 för ytterligare vägledning avseende användning av olika fiberdukstyper.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
<b>MEKANISKT</b>				
Vikt	EN ISO 9864	gr/m <sup>2</sup>	340	±19
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	28,3/29,4	-2,8/-2,9
Tjöning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	58/58	-11,0/-11,0
Statiskt punkteringsmotstånd (CBR)	EN ISO 12236	kN	3,200	-0,320
Dynamisk perforationsmotstånd	EN ISO 13433	mm	10	+2
Energy absorption	NorGeoSpec 2012	kN/m	6,5	±0
<b>HYDRALISKT</b>				
Vattengenomtränglighet utan belastning	EN ISO 11058	m/s	0,030	-0,009
Karakteristisk öppningsstorlek	EN ISO 12956	O <sub>90</sub> (µm)	70	±21
<b>HÅLLBARHET</b>				
Livslängd	-		25 år	
<b>FÖRPACKNING</b>				
<b>RSK-NUMMER</b>	<b>FÄRG</b>	<b>MÅTT</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>FÖRPACKNING</b>
2303144TE	Vit	5x75	375	11 rullar/pkt

