

## Typar<sup>®</sup> SF40

### PRODUKTBLAD

Typar<sup>®</sup> SF40 är en termisk geotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering och framförallt dränering blir centralt. En termisk geotextil är tunnare och styvare än en nålfiltad, vilket gör att den termiska inte drar åt sig vatten och fryser därmed inte ihop under vintern. Geotextilen blir användbar som exempelvis separationsduk i isoleringsblock till grunder och som filtreringsduk för dränering.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	
<b>MEKANISKT</b>				
Vikt	EN ISO 9864	gr/m <sup>2</sup>	136	
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	9,0/9,0	
Draghållfasthet vid 5% (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	4,0/4,0	
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	52/52	
Statiskt punkteringsmotstånd (CBR)	EN ISO 12236	N	1250	
Dynamisk perforationsmotstånd	EN ISO 13433	mm	29	
Energy absorption	EN ISO 10319	kJ/m <sup>2</sup>	3,7	
<b>HYDRALISKT</b>				
Vattengenomtränglighet utan belastning	EN ISO 11058	10 <sup>-3</sup> m/s	50	
Vattengenomtränglighet vid 20 kN/m <sup>2</sup>	DIN 60500-4	10 <sup>-4</sup> m/s	2,8	
Karakteristisk öppningsstorlek	EN ISO 12956	µm	120	
<b>HÅLLBARHET</b>				
Livslängd	-		100 år	
<b>FÖRPACKNING</b>				
<b>RSK-NUMMER</b>	<b>FÄRG</b>	<b>MÅTT</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>FÖRPACKNING</b>
2303148	Grå	2,10x150	315	16 rullar/pkt

DuPont™  
**Typar<sup>®</sup>** **CE**

DBB - LAGER AV GEOSYNTETER