

## MIA-Tex PPW 40/40

### PRODUKTBLAD

MIA-Tex PPW 40/40 är en vävd geotextil gjord av polypropen (PP). Produkten används till områden där egenskaper som separation, dränering, filtrering, skydd och styrka framförallt blir centralt. Duken drar inte åt sig vatten, vilket gör att den inte kan frysa ihop. Geotextilen appliceras t.ex. vid skogsvägar, tillfälliga vägar, uppställningsytor och myrar.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
<b>MEKANISKT</b>				
Vikt	EN ISO 9864	gr/m <sup>2</sup>	190	±10
Tjocklek	EN ISO 9863-1	mm	0.8	±0.1
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	40/40	-4.0/-4.0
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	17/15	±3/±3
CBR	EN ISO 12236	N	4500	-450
Dynamisk punktering	EN ISO 13433	mm	10	+2
<b>HYDRALISKT</b>				
Vattengenomtränglighet V <sub>I</sub> H <sub>50</sub>	EN ISO 11058	mm/s	18	-2
Karakteristisk öppning (O <sub>90</sub> )	EN ISO 12956	µm	225	±60
Vattenflödesvärde	EN ISO 11058	l/m <sup>2</sup> /s	18	-2
<b>HÅLLBARHET</b>				
Väderresistent (MD/CD)	EN 12224	%	90	-
<b>FÖRPACKNING</b>				
<b>RSK-NUMMER</b>	<b>FÄRG</b>	<b>MÅTT</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>FÖRPACKNING</b>
2303175	Svart	5.3x100m	530	14 rullar/pkt



0338-CPR-0687

DBB - LAGER AV GEOSYNTETER