

## MIA-Tex PPW 60/60

### PRODUKTBLAD

MIA-Tex PPW 60/60kN är en vävd geotextil gjord av polypropen (PP). Produkten används till områden där egenskaper som separation, dränering, filtrering, skydd och styrka blir centralt. Duken drar inte åt sig vatten, vilket gör att den inte kan frysa ihop. Geotextilen appliceras t.ex. vid skogsvägar, tillfälliga vägar, uppställningsytor och myrar.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
<b>MEKANISKT</b>				
Vikt	EN ISO 9864	gr/m <sup>2</sup>	280	±20
Tjocklek	EN ISO 9863-1	mm	0.9	±0.1
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	60/60	-5.0/-5.0
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	15/10	±3/±2
CBR	EN ISO 12236	N	7000	-500
Dynamisk punktering	EN ISO 13433	mm	12	+2
<b>HYDRALISKT</b>				
Vattengenomtränglighet VI <sub>H50</sub>	EN ISO 11058	mm/s	18	-5
Karakteristisk öppning (O <sub>90</sub> )	EN ISO 12956	µm	225	±60
Vattenflödesvärde	EN ISO 11058	l/m <sup>2</sup> /s	18	-5
<b>HÅLLBARHET</b>				
Väderresistent (MD/CD)	EN 12224	%	90	-
<b>FÖRPACKNING</b>				
<b>RSK-NUMMER</b>	<b>FÄRG</b>	<b>MÅTT</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>FÖRPACKNING</b>
2303176	Svart	5.2x100m	520	12 rullar/pkt



0338-CPR-0687

DBB - LAGER AV GEOSYNTETER