

Plantex® Rootbarrier

PRODUKTBLAD

Plantex® Rootbarrier är tillverkad Polypropen (PP) med vattentät beläggning. Produkten förhindrar rötter att sprida sig okontrollerat. Den separerar planterade områden i parker och förhindrar jordstammar att sprida sig. Plantex® Rootbarrier används för att skydda stadsinfrastruktur så som rör, trottoarer samt dränering- och avloppsrör mot inträngande rötter. Produkten är enkel att installera och kan placeras både horisontellt och vertikalt. Vid installation bör hänsyn tas till eventuella vattensamlingar på grund av vattentätheten i duken. För att kunna skapa ett runt rotskydd används en Plantex® Tejp som tillbehör.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	
MEKANISKT				
Vikt per ytenhet	EN ISO 9864	gr/m ²	325	
Tjocklek	EN ISO 9863-1	mm	0,8	
Draghållfasthet	EN ISO 10319	kN/m	22	
Töjning vid max. styrka	EN ISO 10319	%	50	
Rivstyrka	ASTM D 4533-91	kg	60	
Statiskt punkteringsmotstånd	ASTM D 4833 8mm	N	580	
	EN ISO 12236 50mm		3500	
Dynamisk punktering	EN ISO 13433	mm	12	
FÖRPACKNING				
RSK-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m ²	FÖRPACKNING
2303224	Grå/Grön	2x100m	200	1 rullar/pkt
2303225	Grå/Grön	0,2x10m	2	1 rullar/pkt
2303356	Grå/Grön	1x30m	30	1 rullar/pkt
2303226 - Plantex® Tejp	Svart	0,05x10m	-	1 rullar/pkt

DuPont™
Plantex®

DBB - LAGER AV GEOSYNTETER