

## Plantex<sup>®</sup> RootProtector

### PRODUKTBLAD

Plantex<sup>®</sup> RootProtector är gjord av 100% Polypropen (PP). Produkten har bättre resistans mot rötter jämfört med andra vattengenomträngliga lösningar på marknaden. Produkten är enkel att installera och lätt att forma för att nå perfektion kring grävda rännor och diken. Enligt standarden CEN/TS14416 visar Plantex<sup>®</sup> RootProtector ingen perforering av rötter, vilket innebär en hög resistens mot rotpenetration. Produkten appliceras med fördel i horisontella installationer så som cykelleder och skogsspår samt gröna tak. Vid installation kan en Plantex<sup>®</sup> Performance Tejp användas som tillbehör för att skapa en större yta med duken.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	
<b>MEKANISKT</b>				
Vikt per ytenhet	EN ISO 9864	gr/m <sup>2</sup>	260	
Tjocklek	EN ISO 9863-1	mm	0,6	
Draghållfasthet	EN ISO 10319	kN/m	20	
Töjning vid max. styrka	EN ISO 10319	%	55	
Rivstyrka	ASTM D 4533	N	300	
Statiskt punkteringsmotstånd	EN ISO 12236	N	2600	
Dynamisk punktering	EN ISO 13433	mm	20	
Vattengenomtränglighet VI <sub>H50</sub>	EN ISO 11058	mm/s	8	
<b>FÖRPACKNING</b>				
RSK-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m <sup>2</sup>	FÖRPACKNING
2303227	Grå	2x100m	200	-
2303228	Grå	4x100m	400	-
2303229 - Plantex <sup>®</sup> Performance Tejp	Svart	0,10x30m	-	-

DuPont™  
**Plantex<sup>®</sup>**

DBB - LAGER AV GEOSYNTETER