

Plantex[®] Platinum Solar

PRODUKTBLAD

Plantex[®] Platinum Solar är enormt stark och mycket motståndskraftig mot UV-nedbrytning och för skador vid installation. Produkten kan därför användas för att skydda solcellsanläggningar och andra tekniska anläggningar från ogräs. Plantex[®] Platinum Solar har en diskret mörkgrön färg och kan lämnas otäckt efter installation. Det ger även ett överlägset skydd mot nedbrytning av UV-ljus. Plantex[®] Platinum Solar eliminerar även behovet av giftiga herbicider, medan dess vatten- och luftpermeabilitet bidrar till att upprätthålla markens hälsa, stabilitet och dränering. Produktens tillförlitlighet har visats vid flera fälttester under många år.



Photo courtesy of DuPont™ Plantex

PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	
MEKANISKT				
Vikt	EN ISO 9864	gr/m ²	240	
Tjocklek	EN ISO 9863-1	mm	0,64	
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	18/18	
Rivhållfasthet	ASTM D4533	N	550	
Töjning	EN ISO 10319	%	60/60	
HYDRALISKT				
Vattengenomtränglighet	EN ISO 11058	mm/s	20	
Karakteristisk öppningsstorlek	EN ISO 12956	mm	0,125	
HÅLLBARHET				
Livslängd	-	8 års produktgaranti (otäckt)		
FÖRPACKNING				
RSK-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m ²	FÖRPACKNING
2303232	Mörkgrön	2x50m	100	16 rullar/pkt
2303233	Mörkgrön	5x50m	250	16 rullar/pkt