

## Plantex® Geoproma

### PRODUKTBLAD

Plantex® Geoproma är en termisk bunden geotextil gjord av Polypropen (PP). Duken används bland annat för stenslaggning och dränering. Produkten används till områden där separation, filtrering och framförallt dränering blir centralt. En termisk geotextil är tunnare och styvare än en nålfiltad, vilket gör att den termiska inte absorberar vatten och fryser därmed inte ihop under vintern.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	
<b>MEKANISKT</b>				
Vikt	EN ISO 9864	gr/m <sup>2</sup>	90	
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	4,7/5,3 (-13%)	
Statiskt punkteringsmotstånd (CBR)	EN ISO 12236	kN	0,75 (-0,075)	
Dynamisk perforationsmotstånd	EN ISO 13433	mm	45 (+5)	
<b>HYDRALISKT</b>				
Vattengenomtränglighet utan belastning	EN ISO 11058	m/s	100x10 <sup>-3</sup> (-30x10 <sup>-3</sup> )	
Karakteristisk öppningsstorlek	EN ISO 12956	µm	175 (52,5)	
<b>HÅLLBARHET</b>				
Hållbarhet	Ska täckas inom 2 veckor efter installation. Beräknas vara hållbar i mer än 100 år i naturlig jord med temp <25 °C			
<b>FÖRPACKNING</b>				
RSK-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m <sup>2</sup>	FÖRPACKNING
2303252	Grå	0,5x50m	25	80 rullar/pall
2303253	Grå	1x25m	25	77 rullar/pall
2303254	Grå	2x25m	50	75 rullar/pall