

MIA-Tex PETW 150/150

PRODUKTBLAD

MIA-Tex PETW 150/150kN är en vävd geotextil gjord av polyester (PET). Produkten används till områden där egenskaper som separation, dränering, filtrering, skydd och framförallt styrka blir centralt. Produkten används som grundförstärkning mot lös grund och vid statiska laster av byggnation av vägar, banor, platser, sluttningar, stödmurar och mellan pålar för avlastning (hög styrka). Duken drar åt sig vätska, vilket gör att den kan användas i vatten eftersom den sjunker till botten.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Vikt	EN ISO 9864	gr/m ²	350	±0
Draghållfasthet (MD/CMD)	EN ISO 10319	kN/m	160/160	-10/-10
Tjöjning vid max. styrka (MD/CMD)	EN ISO 10319	%	10/10	±2/±2
Kraft vid belastning 5% (MD/CMD)	EN ISO 10319	kN/m	60/60	±0/±0
Statiskt punkteringsmotstånd	EN ISO 12236	kN	11	-0
Dynamisk punktering	EN ISO 13433	mm	18	+0
Råmaterial	-		100% Polyester	
HYDRALISKT				
Karakteristisk öppning (O ₉₀)	EN ISO 12956	µm	200	-20
Vattengenomtränglighet VIH50	EN ISO 11058	m/sec	0,006	-0,001
FÖRPACKNING				
RSK-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m²	FÖRPACKNING
2303258	Vit	5.1x100m	510	10rullar/pkt

