



A600 Flytande 4-kantig Betäckning

RSK:	7037612	Antal/pall:	6 st
Material:	ISO 1083/JS/500-7	Vikt/st:	139 kg
Standard:	EN-124	Belastningsklass:	D400

Beskrivning:

Komplett fyrkantig, flytande A600 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn \varnothing 600 mm. Lock med tre (3) låsarmar, polyuretanpackning och tätt spetthål. Denna betäckning kan även fås med gallerlock och kommunloglock.



Variabla / Flytande betäckningar (NyCliff)

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska "flyta/hänga" i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältras i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen "ligga" i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av "Variabla/Flytande" betäckningar ska skrapringar användas. skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja "vicka" i ramen, vilket skapar ljud när betäckningen trafikerar. Eventuella gummitätningar/dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.